

La Norauto

Matériaux :

Hameçon : Type caddis (courbé), taille 12 ou 14.

Lestage : Bille en tungstène, diamètre 3,3 mm.

Corps : Une mèche découpée dans un gant de lavage en microfibre (couleur au choix, souvent chartreuse, rose ou blanc).

Collerette (volume) : Chenille Fritz.

Fil de montage : Taille 6/0.

Montage

1. Enfilez la bille en tungstène de 3,3 mm et fixez l'hameçon sur votre étau.
2. Fixez votre fil de montage juste derrière la bille jusqu'à la courbure
3. Coupez une mèche (« doigt ») de votre gant de lavage en microfibre.
4. Effilochez l'extremité dû doigts pour laisser apparaitre l'âme de cette chenille.
5. Fixez l'âme sur votre hameçon. Le doigt doit dépasser vers l'arrière pour former le corps.
6. Fixez l'extrémité de la chenille Fritz juste devant la base du doigt.
7. Amenez votre fil de montage juste derrière la bille.
8. Enroulez la chenille Fritz vers l'avant (généralement 2 ou 3 tours suffisent) pour former une collerette dense et volumineuse juste derrière la bille.
9. Bloquez la chenille Fritz avec votre fil de montage et coupez l'excédent.
10. Réalisez le nœud final.

Bon Montage !

