



Le Sedge Chevreuil

Matériaux :

- Hameçon Caddis fin de Fer #16
- Soie de montage noire 8/0 – 12/0.
- Kapok ou dubbing synthétique marron
- Oreille de Chevreuil naturelle
- Poils de chevreuil naturel

Montage

- Fixez le fil de montage sur l'hameçon.
- Préparez une mèche de dubbing ou de kapok afin de former le corps. Fixez le matériau sur le fil de montage, puis enroulez-le en laissant libre environ un tiers de la hampe, côté œillet.
- Prélevez une pincée de poils de chevreuil sur une peau et égalisez-les à l'aide d'un tasse-poils. Fixez-les ensuite sur le dessus du dernier tiers de la hampe, en laissant les pointes dépasser légèrement à l'arrière de la courbure.
- Coupez les excédents de poils de chevreuil et recouvrez-les soigneusement avec le fil de montage afin de bien sécuriser l'ensemble.
- Prélevez une pincée de poils sur une oreille de chevreuil et insérez-la dans une boucle à dubbing formée juste devant l'aile.
- Twistez la boucle à dubbing, puis enroulez-la pour former une collerette sur le tiers restant de la hampe.
- Terminez par la réalisation d'une petite tête, puis effectuez le nœud final.

Bon Montage !

